

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 152026B KDWU_UP/UR/UK

- | | |
|--|---|
| 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu: | Poręcze, krzeselka, drążki prysznicowe i lustra ze stali emaliowanej proszkowo |
| 2. Oznaczenie typu wyrobu: | 32-UP, 32-UR, 32-UK, 32-UKU, 32-URP, 32-UUL, 32-UUP, 32-UKL, 32-UWCL, 32-UWCP, 32-UPPL, 32-UPPP |
| 3. Zamierzone zastosowanie: | Pochwyty ogólnego zastosowania: poręcze, krzeselka, lustra uchylne wspomagające osoby niepełnosprawne |
| 4. Nazwa i adres producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: | MAKOINSTAL s.c. Grzegorz Bąk, Adrian Teresiński
ul. Boruty 2a
03-769 Warszawa |
| 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela: | nie dotyczy |
| 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | 4 |
| Krajowa specyfikacja techniczna | |
| 7a. Polska Norma wyrobu: | PN-EN ISO 21856:2023-01– wyroby pomocnicze dla osób niepełnosprawnych
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
nie dotyczy |
| 7b. Krajowa ocena techniczna: | nie dotyczy |

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Stal emaliowana proszkowo	PN-EN ISO 21856:2023-01
Długość	300 mm – 1600 mm	
Tolerancje	Spełnione	PN-EN ISO 14971
Trwałość	Spełnione	PN-EN ISO 14971
Maksymalne nominalne obciążenie	120-150 kg W zależności od modelu	PN-EN ISO 21856:2023-01

9. Właściwości użytkowe określonego wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w punkcie 8. deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisali:

MAKOINSTAL S.C.
Właściciel / Proprietor
Grzegorz Bąk, Adrian Teresiński
04-041 Warszawa, ul. Ogrodzińska 107
tel. 022 199 59 50, fax 022 41 41 50
IP: