



Poręcz kątowa 35/35cm UKU

- Gładkie krawędzie zapobiegające przypadkowemu zahaczeniu, skaleczeniu się
- Maksymalny udźwig 180 kg
- Wykonanie ze stali węglowej emaliowanej proszkowo na biało
- Do malowania wykorzystano podkład antykorozyjny
- Zestaw montażowy w komplecie
- Podkładki silikonowe niwelujące nierówności
- Łatwe w utrzymaniu czystości
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Materiał	Stal węglowa
Wykończenie	Malowana proszkowo na kolor biały
Rodzaj powłoki	Farba poliestrowa
Grubość powłoki	120 μ
Wymiary	350x350 mm
Średnica rurki	Ø 25 mm
Grubość ścianki rurki	1,5 mm
Średnica otworów	Ø 6,5 mm
Ilość otworów mocujących	4
W zestawie	Wkręty 6x70 mm, kołki 8x65 mm

Poręcz kątowa wykonana ze stali węglowej emaliowanej proszkowo na biało (do emaliowania wykorzystano podkład antykorozyjny). Poręcz o wymiarze 350x350 jest przeznaczona do montażu ściennego w strefie wannowej. Średnica wykorzystanej do produkcji rurki wynosi 25 mm, natomiast grubość ścianki to 1,5 mm. Maksymalny udźwig poręczy to 180 kg.

Aby odpowiednio przygotować łazienkę dla osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem poręczy zapraszamy do zapoznania się z naszym krótkim [poradnikiem](#).

Ważną informacją jest również to, iż do każdej poręczy jest dołączony zestaw montażowy (w skład którego wchodzi m.in. wkręty, podkładki silikonowe, kołki rozporowe, zaślepki) oraz instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Oferowane poręcze posiadają atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklarację zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.