



Bateria czasowa 9005

- Korpus wykonany z mosiądzu pokrytego chromem
- Dwa warianty: 9005 uniwersalny i 9005AB z systemem antyblokującym
- Regulacja czasu przepływu wody (dostępne dla wariantu 9005)
- Redukcja ciśnienia wody w postaci kubeczka i reduktora przepływu wody
- Wysoka odporność na akty wandalizmu (wariant 9005AB ma dodatkowe zabezpieczenie w postaci systemu antyblokującego)
- Wyjątkowa trwałość i niezawodność
- Produkt w całości wyprodukowany w Unii Europejskiej
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Opcja	Na wodę zimną lub zmieszaną
Przyłącze	G1/2
Wykonanie	Mosiądz pokryty chromem
Czas przepływu wody	Regulowany około 15 -25 sekund
Uruchamianie	Za pomocą przycisku
Reduktor ciśnienia wody	do 6l/min.
Temperatura wody	5-65°C
Ciśnienie wody	Min 0,5 bar - Max 6 bar (Rekomendowane 2-4 bar)
W zestawie	Bateria

Bateria czasowa prysznicowa z przeznaczeniem do montażu podtynkowego. Bateria posiada jedno przyłącze G1/2 na wodę zimną lub zmieszaną oraz posiada jedno przyłącze montażowe G1/2 dla wylewki. Korpus baterii został wykonany z litego mosiądzu pokrytego warstwą chromu. W centralnej części zewnętrznej obudowy znajdują się przycisk czasowy, uruchamiający przepływ wody.

Jednorazowy wypływ wody w baterii 9005 trwa około 15 - 25 sekund. Ilość zużytej wody przy wypływie to około 6 l/m, przy ciśnieniu podłączeniowym wody 3 bary. Ciśnienie podłączeniowe może wynosić 0,5 - 6 bar, niemniej rekomendowane ciśnienie podłączeniowe powinno wynosić 2-4 bar.

Oferowana bateria 9005 jest dostępna w dwóch wariantach:

- **9005** wariant **uniwersalny**, wyposażony w jedno przyłącze 1/2 oraz w kubeczek, reduktor przepływu wody i otwór regulacyjny;
- **9005AB** wariant z wbudowanym **systemem antyblokującym**, który zawiera kubeczek i reduktor przepływu. Opcja regulacji czasu przepływu wody jest niedostępna.

Wspomniany powyżej **system antyblokujący** powstał z myślą o zapobieganiu aktom wandalizmu. Jego działanie polega na uruchomieniu przepływu wody w momencie kiedy dłoń użytkownika puszcza przycisk uruchamiający przepływ. Ważne jest to, że w standardowych bateriach przepływ wody jest uruchamiany w momencie wciśnięcia przycisku.

Ponadto, do każdej baterii sztorcowej z serii **9005** jest dołączony fabryczny zestaw montażowy. Co więcej, całość **posiada atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklarację zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych**.

