



Bateria czasowa 9070

- Korpus wykonany z mosiądzu pokrytego chromem
- Trzy warianty: 9070 uniwersalny, 9070/M z mieszaczem podtynkowym oraz 9070AB z systemem antyblokowym
- Regulacja czasu przepływu wody (dostępne dla wariantu 9070 i 9070/M)
- Redukcja ciśnienia wody w postaci kubeczka i reduktora przepływu wody
- Wysoka odporność na akty wandalizmu (wariant 9070AB ma dodatkowe zabezpieczenie w postaci systemu antyblokowego)
- Sitko regulujące strumień wody
- Elastyczny wężyk podłączeniowy G1/2
- Klasyczny wzór
- Wyjątkowa trwałość i niezawodność
- Produkt w całości wyprodukowany w Unii Europejskiej
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Opcja	Na wodę zmieszaną
Przyłącze	G1/2
Rodzaj mieszacz	Podumywalkowy 2x G1/2 - tylko w wariantach 9070/M
Wykonanie	Mosiądz pokryty chromem
Czas przepływu wody	Regulowany około 10 sekund ± 3 sekunda
Uruchamianie	Za pomocą przycisku
Reduktor ciśnienia wody	do 6l/min
Temperatura wody	5-65°C
Ciśnienie wody	Min 0,5 bar - Max 6 bar (Rekomendowane 2-4 bar)
Wylewka	Wyposażona w standardowe sitko
W zestawie	Bateria, zestaw montażowy, wężyk podłączeniowy

Samozamykająca się bateria z serii 9070 to uniwersalne wyposażenie pomieszczeń użytku publicznego, takich jak baseny, siłownie, kluby fitness itp. Dzięki nowoczesnemu wyglądowi znakomicie sprawdza się w miejscach publicznych o wysokim standardzie. Korpus jest wykonany z mosiądzu pokrytego chromem.

Bateria 9070 ma jedno przyłącze G1/2 oraz dołączony elastyczny wężyk podłączeniowy. Jednorazowy wypływ wody przy uruchomieniu przepływu trwa około 10 sekund ± 3 sekundy (przy ciśnieniu wody 3 barów), przy czym ilość zużytej wody to około 6 l/m. Minimalne ciśnienie podłączeniowe to 0,5 bar, natomiast maksymalne to 6 bar. Warto dodać, że rekomendowane ciśnienie podłączeniowe powinno wynosić 2-4 bar.

Co więcej, bateria umywalkowa 9070 posiada kilka elementów, które regulują czas oraz ilość przepływu wody. Elementami o których mowa to:

- **kubeczek regulujący** przepływ wody;
- **reduktor przepływu wody**, dołączony do baterii;
- **otwór regulujący przepływ wody**, opcja regulacji czasu przepływu wody jest niedostępna w przypadku zastosowania systemu antyblokowego.

Oferowana bateria sztorcowa 9070 jest dostępna w trzech wariantach:

- **9070** wariant **uniwersalny**, wyposażony w jedno przyłącze 1/2 oraz w kubeczek, reduktor przepływu wody i otwór regulacyjny;
- **9070/M** wariant wyposażony w **mieszacz podtynkowy** 2 x G1/2 oraz kubeczek, reduktor przepływu i otwór regulacyjny;
- **9070AB** wariant z wbudowanym **systemem antyblokowym**, który zawiera kubeczek i reduktor przepływu. Opcja regulacji czasu przepływu wody jest niedostępna.

W tym miejscu warto nadmienić, iż **system antyblokowy** powstał z myślą o zapobieganiu aktom wandalizmu. Jest najczęściej stosowany w przypadku armatury wykorzystywanej w aresztach bądź więzieniach. Jego działanie polega na uruchomieniu przepływu wody w momencie zwolnienia głowicy. Oznacza to, że wypływ wody jest uruchamiany w momencie kiedy dłoń użytkownika puszcza przycisk uruchamiający przepływ. Kluczową informacją jest to, iż w standardowych bateriach przepływ wody jest uruchamiany w momencie wciśnięcia przycisku, czyli odwrotnie niż w systemie antyblokowym.

Ponadto, do każdej baterii sztorcowej z serii **9070** jest dołączony fabryczny zestaw montażowy. Co więcej, całość **posiada atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.**

