



## Bateria czasowa TEMPOR na wodę zmieszaną 9108S

- Korpus wykonany z mosiądzu pokrytego chromem
- Głowica z systemem SOFT-PRESS
- Wysoka odporność na akty wandalizmu
- Wyjątkowa trwałość i niezawodność
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Opcja	Na wodę zmieszaną
Przyłącze	G1/2
Wykonanie	Mosiądz pokryty chromem
Czas przepływu wody	Okolo 7 sekund ± 3 sekundy
Uruchamianie	Za pomocą przycisku
Temperatura wody	0-50°C
Ciśnienie wody	Min 1 bar - Max 6 bar
Wylewka	Wyposażona w perlator
W zestawie	Bateria, zestaw montażowy do umywalki, filtr siatkowy



Bateria czasowa umywalkowa z jednym przyłączem G1/2, na wodę zimną lub wstępnie zmieszaną. Korpus baterii został wykonany z mosiądzu pokrytego warstwą połyskującego chromu. Głowica posiada system SOFT-PRESS, natomiast wylewka została wyposażona w perlator, który reguluje wypływ wody. Ponadto, do całości jest dołączony filtr siatkowy.

Pojedynczy wypływ wody podczas uruchomienia trwa 7 sekund +/- 3 sekundy. Ciśnienie robocze wody może wynosić od 1 do 6 barów. Natomiast zakres temperatury podłączeniowej może wynosić 0 - 50°C.

Ponadto, do każdej baterii sztorcowej z serii **9108S** jest dołączony fabryczny zestaw montażowy. Co więcej, całość **posiada atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.**