



Bateria elektroniczna na fotokomórkę 2527

- Korpus wykonany z odpornego na korozję mosiądzu
- Wylewka wyposażona w perlator
- Bezpieczne użytkowanie, w pełni bezdotykowe
- Antyosadowe części wewnętrzne z systemem antywapiennym
- Blokada AntyWandal - samoczynne zamknięcie wody po zasłonięciu czujnika
- Automatyczne przepłukanie po upływie 24 godzin. Zapobiega namnażaniu mikroorganizmów, w tym bakterii legionelli
- Wandalooodporne zabezpieczenie w postaci automatycznego wyłączenia przepływu wody po 1 minucie ciągłego użytkowania
- Dwie możliwości podłączeniowe: 2521B, baterie 4xAA, 2521R, zasilacz 230V AC/6V DC
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

| | |
|-----------------------|--|
| Zasilanie | Zasilanie zewnętrzne 230V AC/6V DC (2521R), zasilanie bateryjne 4xAA (2521B) |
| Przyłącze | G1/2 |
| Mieszacz | Brak |
| Wykonanie | Mosiądz pokryty chromem |
| Uruchamianie | Czujnik podczerwieni, aktywujący się w momencie wykrycia dłoni |
| Temperatura wody | 5-70°C |
| Ciśnienie wody | Min 1 bar - Max 6 bar |
| Przepływ wody | do 6l/min |
| System wandaloodporny | Tak |

Włoska bateria bezdotykowa 2521 – higiena i precyzja wykonania

Elektroniczna bateria umywalkowa **2521** to najwyższej klasy produkt włoski, zaprojektowany z myślą o trwałości i maksymalnej higienie w przestrzeniach publicznych. Armatura przeznaczona jest do montażu umywalkowego na **wodę zmieszaną**, a standardowe przyłącze **G1/2"** zapewnia pełną kompatybilność z większością instalacji wodnych. Korpus wykonany z odpornego na korozję litego mosiądzu gwarantuje niezawodność urządzenia przez lata.

Dwa warianty zasilania: 2521B (bateryjne) oraz 2521R (sieciowe)

Produkt dostępny jest w dwóch wersjach, co ułatwia dopasowanie do specyfiki obiektu i warunków instalacyjnych:

- **2521B (Zasilanie bateryjne):** Wykorzystuje baterie 4xAA (6V), zapewniając łatwy montaż bez konieczności kucia ścian i doprowadzania instalacji elektrycznej.
- **2521R (Zasilanie sieciowe):** Posiada dedykowany zasilacz 230V AC / 6V DC, co stanowi idealne, bezobsługowe rozwiązanie przy stałym dostępie do prądu.

Ekonomiczny wydatek wody i systemy ochronne

Bateria 2521 stawia na ekologię i niskie koszty eksploatacji. Wyposażenie w perlator zapewnia ekonomiczny przepływ wody na poziomie **do 6 l/min**. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i higieny, zastosowano dwa zaawansowane systemy:

- **Blokada Anty-Wandal:** Automatyczne zamknięcie wypływu wody w przypadku celowego zasłonięcia czujnika fotokomórki.
- **System Anty-Legionella:** Automatyczne płukanie instalacji co 24 godziny od ostatniego użycia, co eliminuje zastój wody i rozwój mikroorganizmów.

Pełna certyfikacja i atesty (PZH, CE, KDWU)

Bezpieczeństwo i zgodność z polskimi oraz europejskimi przepisami budowlanymi potwierdza kompletna dokumentacja techniczna:

- **Atest Polskiego Zakładu Higienicznego (PZH),**
- **Deklaracja zgodności CE,**
- **Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU).**