




Bateria elektroniczna na fotokomórkę 2517B

- zasilanie bateryjne, 4 x 1,5 AA
- przeznaczona do podłączenia wody wstępnie zmieszanej
- funkcja higienicznego przepłukiwania zapobiegająca powstawaniu legionelli
- korpus baterii wykonany z szwedzkiego mosiądzu
- wandaloodporna
- wyjątkowa trwałość i niezawodność
- wyprodukowany w całości w Unii Europejskiej
- prosta obsługa
- łatwy montaż
- certyfikaty

Zasilanie	4 x 1,5 AA
Przylącze	1/2"
Wykonanie	Mosiądz pokryty chromem
Czas przepływu wody	ok 5 sek.
Uruchamianie	Fotokomórka
Temperatura wody	5-70°C
Ciśnienie wody	Min 0,5 bar - Max 6 bar
Reduktor ciśnienia wody	2l/min
Ekonomiczne zużycie wody	Tak



Elektroniczna bateria umywalkowa z przylączem G1/2" to nowoczesne rozwiązanie oparte na bezdotykowej obsłudze za pomocą wbudowanej fotokomórki. Wyposażona w perlator ogranicza przepływ wody do 2 l/min, co pozwala na oszczędną eksploatację. Dla zachowania higieny bateria 2517B została wyposażona w system AntyLegionella, który automatycznie uruchamia cykl czyszczenia co 24 godziny od ostatniego użycia. Warto zauważyć, że całość jest zasilana czterema bateriami typu AA. Obudowa wykonana z litego mosiądzu w połączeniu z wewnętrznymi elementami antyosadowymi z systemem antywapiennym chroni przed osadzaniem się kamienia i gwarantuje długotrwałą niezawodność. Bezpieczeństwo użytkowania podnosi blokada AntyWandal, automatycznie zamykająca dopływ wody w przypadku zasłonięcia czujnika.

Każda bateria sztorcowa z serii **2517B** posiada **atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklarację zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych**.