

Poręcz dla niepełnosprawnych wannowo prysznicowa prawa 70/61/75cm PSP 135P



- Dostępne dwie opcje wykończenia: w połysku (PSP 135P) bądź w matie (PSM 135P)
- Gładkie krawędzie zapobiegające przypadkowemu zahaczeniu, skaleczeniu się
- Maksymalny udźwig 180 kg
- Wykonanie ze stali kwasoodpornej AISI 304, odpornej na korozję, rdzę oraz niektóre kwasy
- Możliwość montażu w pomieszczeniach narażonych na wilgoć
- Zestaw montażowy w komplecie
- Rozety maskujące z systemem zatrzaskowym
- Łatwe w utrzymaniu czystości
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Wykończenie	Połysk (PSP 135P) lub mat (PSM 135P)
Typ poręczy	Wannowo prysznicowa prawa
Długość poręczy	760x610x700 mm
Średnica rurki	Ø 32 mm
Grubość ścianki rurki	1,5 mm
Maksymalne obciążenie	180 kg
Średnica otworów	Ø 7 mm
Ilość otworów mocujących	12
W zestawie	Wkręty 6x65 mm, kołki 8x65 mm

Poręcz wannowo prysznicowa prawa dla osób niepełnosprawnych to niezawodny element, który został wykonany ze stali kwasoodpornej AISI 304. Wymiary uchwytu to 760x610x700mm, natomiast jego maksymalny udźwig to 180 kg. Istnieją dwa warianty co do wykończenia powierzchni rurki:

- PSP 135P, czyli wariant polerowany;
- PSM 135P, czyli wariant matowy

Poręcze wannowo-prysznicowe to produkty ogólnego zastosowania, najczęściej stosowane w strefie prysznicowej. Wykorzystana do produkcji pochwyty rurka posiada średnicę 32 mm, grubość ścianki rury wynosi 1.5 mm. Ponadto, kryzy produktu 135P zostały wyposażone są w **rozety maskujące z systemem zatrzaskowym** co pozwala na zamontowanie rozety maskującej bez użycia kleju montażowego.

Dodatkowo, do każdej poręczy wykonanej ze stali kwasoodpornej jest dołączony zestaw montażowy (w skład którego wchodzi m.in. wkręty, podkładki, kołki rozporowe, zaślepki) oraz instrukcją i kartę gwarancyjną. Całość posiada również atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.

