



Bateria czasowa z regulacją temperatury 8135MIX

- Korpus wykonany z mosiądzu pokrytego chromem
- Wysoka odporność na akty wandalizmu dzięki zastosowaniu unikalnej konstrukcji
- Wyjątkowa trwałość i niezawodność
- Produkt w całości wykonany w Unii Europejskiej
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż
- Atest PZH, deklaracja CE

Opcja	Z mieszaczem
Przyłącze	2 x G1/2
Wykonanie	Wandaloodporne - mosiądz pokryty chromem
Czas przepływu wody	Regulowany około 15 sekund
Uruchamianie	Za pomocą przycisku
Reduktor ciśnienia wody	do 6l/min.
Ciśnienie wody	Min 1 bar - Max 5 bar (Rekomendowane 2-4 bar)
Wylewka	Wyposażona w perlator

Bateria ścienna wyposażona w dwa przyłącza G1/2" przeznaczone do podłączenia wody ciepłej i zimnej. Regulacja temperatury odbywa się wygodnie za pomocą pokrętła, co zapewnia precyzyjne dostosowanie parametrów pracy. Urządzenie posiada wbudowany reduktor ciśnienia, który stabilizuje przepływ wody, zapewniając komfort użytkowania niezależnie od warunków instalacyjnych.

Bateria została wyposażona w ruchomą wylewkę, co zwiększa jej funkcjonalność i umożliwia łatwe kierowanie strumienia wody. Konstrukcja baterii jest wandaloodporna, wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do miejsc o podwyższonym ryzyku uszkodzeń.

Pojedynczy wypływ wody przy standardowym ustawieniu baterii trwa około 15 sekund, przy ciśnieniu roboczym wynoszącym 3 bary. Przepływ wody wynosi około 6 l/min przy ciśnieniu 3 barów. Ciśnienie podłączeniowe może się wahać w zakresie od 1 do 5 bar, jednak rekomendowane jest utrzymanie ciśnienia w przedziale 2-4 bar.

W zestawie z baterią 8135MIX znajdują się zestaw montażowy oraz filtry i zawory zwrotne. Co więcej, całość **posiada atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklarację zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.**