


Poręcz dla niepełnosprawnych kątowa prawa 50/70cm PSP 133P



- Dostępne dwie opcje wykończenia: w połysku (PSP 133P) bądź w macie (PSM 133P)
- Gładkie krawędzie zapobiegające przypadkowemu zahaczeniu, skaleczeniu się
- Maksymalny udźwig 180 kg
- Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, odpornej na korozję, rdzę oraz niektóre kwasy
- Możliwość montażu w pomieszczeniach narażonych na wilgoć
- Zestaw montażowy w komplecie
- Łatwe w utrzymaniu czystości
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Wykończenie	Połysk (PSP 133P) lub Mat (PSM 133P)
Typ poręczy	Kątowa prawa
Długość poręczy	500x700 mm
Średnica rurki	Ø 32 mm
Grubość ścianki rurki	1,5 mm
Maksymalne obciążenie	180 kg
Średnica otworów	Ø 7 mm
Ilość otworów mocujących	9
W zestawie	Wkręty 6x65 mm, kołki 8x65 mm



Poręcz kątowa, prawa, dla osób niepełnosprawnych najczęściej stosowana w strefie umywalkowej, prysznicowej i wc.

Prezentowana poręcz została wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304. Wspomniana stal AISI 304 charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć, korozję czy rdzę. To oznacza, iż poręczę serii 133P można montować w nietypowych pomieszczeniach jak np. sauna.

Oferowana, kątowa poręcz jest dostępna w dwóch wariantach wykończenia:

- w połysku (PSP 133P)
- w macie (PSM 133P)

Wymiar całkowity poręczy to 500x700 mm. Użyta do produkcji rura posiada średnicę 32 mm, natomiast grubość jej ścianki to 1,5 mm. Całkowity udźwig poręczy to 180 kg. Ponadto, uchwyt kątowy typu 133P jest wyposażony w **rozety maskujące z systemem zatrzaskowym** co pozwala na zamontowanie rozety maskującej bez użycia kleju montażowego. Odległość poręczy od ściany do środka rurki wynosi 90 mm.