



Poręcz dla niepełnosprawnych łukowa uchylna podłogowa 60cm URP6-9005

- Gładkie krawędzie zapobiegające przypadkowemu zahaczeniu, skaleczeniu się
- Powłoka antykorozyjna
- Możliwość swobodnego uchylenia do góry
- Maksymalny udźwig 120 kg
- Wykonanie ze stali węglowej
- Czarne wykończenie
- Zaślepki zasłaniające śruby
- Zestaw montażowy w komplecie
- Łatwe w utrzymaniu czystości
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Materiał	Stal węglowa
Wykończenie	Czarne
Grubość ścianki rurki	1,5 mm
Typ poręczy	Uchylna, łukowa, podłogowa
Długość poręczy	600 mm
Średnica rurki	Ø 25 mm
Wymiary podstawy mocującej	160x240 mm
Maksymalne obciążenie	120 kg
Średnica otworów	Ø 10 mm
Ilość otworów mocujących	6

Poręcz łukowa, uchylna, przystosowana do montażu podłogowego, do ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych. Poręcz została wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo na czarno. Wykorzystana do produkcji rurka posiada średnicę 25 mm oraz grubość ścianki liczącej 1,5 mm. Całkowita długość poręczy łukowej to 600 mm, przy czym wysokość użytej rurki podporowej wynosi 800 mm.

Aby odpowiednio przygotować łazienkę dla osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem poręczy zapraszamy do zapoznania się z naszym krótkim [poradnikiem](#).

Ważną informacją jest również to, iż do każdej poręczy jest dołączony zestaw montażowy (w skład którego wchodzi m.in. wkręty, podkładki, kołki rozporowe, zaślepki) oraz instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Oferowane poręcze posiadają atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.