

## Poręcz dla niepełnosprawnych umywalkowa trójnóg lewa 55cm PTP 155L



- Dostępne dwie opcje wykończenia: w połysku (PTP 155L) bądź w maty (PTM 155L na zamówienie)
- Gładkie krawędzie zapobiegające przypadkowemu zahaczeniu, skaleczeniu się
- Maksymalny udźwig 120 kg
- Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, odpornej na korozję, rdzę oraz niektóre kwasy
- Możliwość montażu w pomieszczeniach narażonych na wilgoć
- Rozety maskujące
- Zestaw montażowy w komplecie
- Łatwe w utrzymaniu czystości
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Typ poręczy	Umywalkowa lewa
Długość poręczy	550 mm
Średnica rurki	Ø 25 mm
Grubość ścianki rurki	1,5 mm
Maksymalne obciążenie	120 kg
Średnica otworów	Ø 8 mm
Ilość otworów mocujących	9
W zestawie	Wkręty 6x65 mm, kołki 8x65 mm

Poręcz umywalkowa lewa dla osób niepełnosprawnych długości 550 mm, ogólnego zastosowania, wykonana z rurki ze stali nierdzewnej AISI 304 średnicy 25 mm. Poręcz tego typu stosujemy w strefie umywalkowej. Uchwyty wyposażone są w **rozety maskujące z systemem zatraskowym** co pozwala na zamontowanie rozety maskującej bez użycia kleju montażowego. W ofercie są dostępne dwa warianty co do wykończenia nawierzchni poręczy:

- PTP, wariant posiadający wykończenie w połysku;
- PTM, wariant posiadający wykończenie w maty, **tylko za zamówienie.**

Co więcej, do każdej poręczy umywalkowej jest dołączony zestaw montażowy oraz instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Co więcej, poręcze posiadają atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.

