



## Poręcz kątowna prawa 60/40cm 32-UKP

- Poręcz malowana proszkowo na biało
- Eleganckie wykończenie
- Powłoka antykorozyjna
- Gładkie krawędzie zapobiegające przypadkowemu zahaczeniu, skaleczeniu się
- Maksymalny udźwig 180 kg
- Wykonanie ze stali węglowej
- Zestaw montażowy w komplecie
- Podkładki silikonowe niwelujące nierówności
- Łatwe w utrzymaniu czystości
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Materiał	Stal węglowa
Wykończenie	Malowana proszkowo na kolor biały
Rodzaj powłoki	Farba poliestrowa
Grubość powłoki	120 μ
Typ poręczy	Kątowna prawa
Długość poręczy	600x400 mm
Średnica rurki	Ø 32 mm
Grubość ścianki rurki	1,5 mm
Maksymalne obciążenie	180 kg
Średnica otworów	Ø 6,5 mm
Ilość otworów mocujących	9
W zestawie	Wkręty 3,5x60 mm, kołki 10x60 mm

Biała poręcz kątowna, prawa, dla osób niepełnosprawnych to produkt, który jest najczęściej stosowany w strefie umywalkowej, prysznicowej i wc. Prezentowana poręcz została wykonana ze stali węglowej malowanej proszkowo na biało. Warto w tym miejscu dodać, iż oprócz białego lakieru, poręcz jest również pokryta powłoką antykorozyjną.

Poręcze kątowne, prawe są dostępne w dwóch wariantach:

- **32-UKP**, poręcz kątowna, prawa, bez rozet maskujących;
- **32R-UKP**, poręcz kątowna, prawa, z rozetami maskującymi.

Wymiar całkowity poręczy UKP to 600x400 mm. Użyta do produkcji rura posiada średnicę 32 mm, natomiast grubość jej ścianki to 1,5 mm. Całkowity udźwig poręczy to 180 kg. Ponadto, odległość poręczy od ściany do środka rurki wynosi 90 mm.

Co ważne, do każdej poręczy jest dołączony zestaw montażowy oraz instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Uchwyty dla niepełnosprawnych posiadają atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych