


Poręcz łukowa stała 60cm 32-UR6s



- Wykonanie ze stali węglowej
- Powłoka antykorozyjna
- Całość malowaną proszkowo na biało
- Eleganckie wykończenie
- Gładkie krawędzie zapobiegające przypadkowemu zahaczeniu, skaleczeniu się
- Maksymalny udźwig 180 kg
- Zestaw montażowy w komplecie
- Zaślepki zasłaniające śruby
- Podkładki silikonowe niwelujące nierówności
- Łatwe w utrzymaniu czystości
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Materiał | Stal węglowa |
| Wykończenie | Malowana proszkowo na kolor biały |
| Rodzaj powłoki | Farba poliestrowa |
| Grubość powłoki | 120 μ |
| Typ poręczy | Stała, łukowa, ścienna |
| Długość poręczy | 600 mm |
| Średnica rurki | Ø 32 mm |
| Wymiary podstawy mocującej | 120x220 mm |
| Maksymalne obciążenie | 180 kg |
| Średnica otworów | Ø 6,5 mm |
| Ilość otworów mocujących | 6 |



Poręcz łukowa, stała to niezastąpiony element każdej łazienki oraz powierzchni wspomagającej poruszanie się osób niepełnosprawnych i osób ograniczonych ruchowo. Przygotowana poręcz została wykonana ze stali węglowej malowanej proszkowo na biało RAL 9003. Rura z której został wykonany pochwyt posiada średnicę 32 mm, przy czym grubość ścianki rury liczy 1,5 mm. Długość uchwytu wynosi 600 mm, z czego maksymalny udźwig liczy 180 kg. Całość jest przystosowana do montażu ściennego za pośrednictwem stalowej płyty (malowanej proszkowo na biało) o wymiarach 120 x 220 mm.

Aby odpowiednio przygotować łazienkę dla osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem poręczy zapraszamy do zapoznania się z naszym krótkim [poradnikiem](#).

Ważną informacją jest również to, iż do każdej poręczy jest dołączony zestaw montażowy oraz instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Oferowane poręcze posiadają atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.