


Poręcz łukowa stała 60cm 32-UR6S-9005



- Wykonanie ze stali węglowej
- Powłoka antykorozyjna
- Całość malowana proszkowo na czarno
- Nowoczesne wykończenie
- Gładkie krawędzie zapobiegające przypadkowemu zahaczeniu, skaleczeniu się
- Maksymalny udźwig 180 kg
- Zestaw montażowy w komplecie
- Zaślepki zasłaniające śruby
- Podkładki silikonowe niwelujące nierówności
- Łatwe w utrzymaniu czystości
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Materiał	Stal węglowa
Wykończenie	Malowana proszkowo na czarno
Rodzaj powłoki	Farba poliestrowa
Grubość powłoki	120 μ
Typ poręczy	Stała, łukowa, ścienna
Długość poręczy	600 mm
Średnica rurki	Ø 32 mm
Wymiary podstawy mocującej	120x220 mm
Maksymalne obciążenie	180 kg
Średnica otworów	Ø 9 mm
Ilość otworów mocujących	6



Czarna poręcz łukowa, stała to niezastąpiony element każdej łazienki oraz powierzchni wspomagającej poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Łukowy pochwy został wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo na czarno RAL 9005. Rura z której został wykonany pochwy posiada średnicę 32 mm, przy czym grubość ścianki rury liczy 1,5 mm. Długość uchwytu wynosi 600 mm, z czego maksymalny udźwig liczy 180 kg. Całość jest przystosowana do montażu ściennego za pośrednictwem stalowej płyty (malowanej proszkowo na czarno) o wymiarach 120 x 220 mm.

Aby odpowiednio przygotować łazienkę dla osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem poręczy zapraszamy do zapoznania się z naszym krótkim [poradnikiem](#).

Ważną informacją jest również to, iż do każdej poręczy jest dołączony zestaw montażowy oraz instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Oferowane poręcze posiadają atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.