



Poręcz łukowa stała PTP 660s

- Dwie opcje wykończenia: w połysku (PTP 660S) bądź w macie (PTM 660S na zamówienie)
- Gładkie krawędzie zapobiegające przypadkowemu zahaczeniu, skaleczeniu się
- Maksymalny udźwig 180 kg
- Wykonanie ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Odporność na wilgoć, korozję, rdzę i niektóre kwasy
- Idealne rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych bądź osób starszych
- Produkt inwestycyjny, idealnie sprawdzający się w miejscach użytku publicznego

Materiał	Stal kwasoodporna AISI 304
Wykończenie	Połysk (PTP 660S)/ Mat (PTM 660S na zamówienie)
Grubość ścianki rurki	1,5 mm
Typ poręczy	Stała, łukowa, ścienna
Długość poręczy	600 mm
Średnica rurki	Ø 25 mm
Wymiary podstawy mocującej	100x200 mm
Maksymalne obciążenie	180 kg
Średnica otworów	Ø 7,5 mm
Ilość otworów mocujących	4

Poręcz łukowa, stała dla niepełnosprawnych typu **660S** to produkt o uniwersalnym zastosowaniu, który został wykonany ze stali nierdzewnej AISI304. Oferowana poręcz została wykonana z rurki o średnicy 25 mm. Jej długość to 600 mm, natomiast maksymalny udźwig to 180kg. Jest przystosowana do montażu ściennego za pośrednictwem stalowej płyty 100 x 200 mm. Co więcej, przygotowana poręcz dla niepełnosprawnych posiada gładkie krawędzie, oznacza to, iż jej budowa eliminuje zagrożenie przypadkowego zahaczenia, skaleczenia się.

W ofercie są dostępne dwa warianty:

- PTP, wariant posiadający wykończenie w połysku;
- PTM, wariant posiadający wykończenie w macie, **tylko za zamówienie.**

Do każdej łukowej poręczy typu 660S jest dołączony zestaw montażowy oraz instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Co więcej, poręcze posiadają atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.