



Drażek zaślony prysznicowej 90/90cm UP91

- Gładkie krawędzie zapobiegające przypadkowemu zahaczeniu, skaleczeniu się
- Maksymalny udźwig 120 kg
- Wykonanie ze stali węglowej emaliowanej proszkowo na biało
- Do malowania wykorzystano podkład antykorozyjny
- Zestaw montażowy w komplecie
- Podkładki silikonowe niwelujące nierówności
- Łatwe w utrzymaniu czystości
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Materiał	Stal węglowa
Wykończenie	Malowana proszkowo na kolor biały
Rodzaj powłoki	Farba poliestrowa
Grubość powłoki	120 μ
Wymiary	900x900 mm
Średnica rurki	Ø 25 mm
Grubość ścianki rurki	1,5 mm
Średnica otworów	Ø 6,5 mm
Ilość otworów mocujących	4
W zestawie	Wkręty 6x70 mm, kołki 8x65 mm

Drażek zaślony prysznicowej kątowny wykonany ze stali węglowej emaliowanej proszkowo na biało (do emaliowania wykorzystano podkład antykorozyjny). Poręcz o wymiarze 900x900 jest przeznaczona do montażu ściennego w strefie prysznicowej gdzie w połączeniu z brodzikiem bezprogowym stanowi optymalne rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych.

Średnica wykorzystanej do produkcji rurki wynosi 25 mm, natomiast grubość ścianki to 1,5 mm. Maksymalny udźwig poręczy to 120 kg. Co więcej, przygotowana poręcz dla niepełnosprawnych posiada gładkie krawędzie, oznacza to, iż jej budowa eliminuje zagrożenie przypadkowego zahaczenia, skaleczenia się.

Aby odpowiednio przygotować łazienkę dla osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem poręczy zapraszamy do zapoznania się z naszym krótkim [poradnikiem](#).

Ważną informacją jest również to, iż do każdej poręczy jest dołączony zestaw montażowy (w skład którego wchodzi m.in. wkręty, podkładki silikonowe, kołki rozporowe, zaślepki) oraz instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Oferowane poręcze posiadają atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklarację zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.

