

Poręcz prosta 40cm 32-UP4

- Poręcz malowana proszkowo na biało
- Powłoka antykorozyjna
- Eleganckie wykończenie
- Gładkie krawędzie zapobiegające przypadkowemu zahaczeniu, skaleczeniu się
- Maksymalny udźwig 180 kg
- Wykonanie ze stali węglowej
- Zestaw montażowy w komplecie
- Podkładki silikonowe niwelujące nierówności
- Łatwe w utrzymaniu czystości
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych



| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiał | Stal węglowa |
| Wykończenie | Malowana proszkowo na kolor biały |
| Rodzaj powłoki | Farba poliestrowa |
| Grubość powłoki | 120 μ |
| Typ poręczy | Prosta |
| Długość poręczy | 400 mm |
| Średnica rurki | Ø 32 mm |
| Grubość ścianki rurki | 1,5 mm |
| Maksymalne obciążenie | 180 kg |
| Średnica otworów | Ø 6,5 mm |
| Ilość otworów mocujących | 4 |
| W zestawie | Wkręty 6x60 mm, kołki 10x60 mm |

Biała poręcz dla niepełnosprawnych to kompleksowe wyposażenie pomieszczeń oraz łazienek bez barier. Uchwyty dla niepełnosprawnych są najczęściej stosowane w domach oraz przestrzeniach użytku publicznego. Pojedyncza poręcz prosta typu UP4 została wykonana z rury ze stali węglowej, malowanej proszkowo na biało. Średnica wykorzystanej do produkcji rury liczy 32 mm, natomiast grubość ściany rury wynosi 1,5 mm. Maksymalny udźwig to 180 kg.

Poręcze proste typu UP4 są dostępne w dwóch wariantach:

- **32-UP4**, poręcz prosta ogólnego zastosowania bez rozet maskujących;
- **32R-UP4**, poręcz prosta ogólnego zastosowania z rozetami maskującymi.

Aby odpowiednio przygotować łazienkę dla osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem poręczy zapraszamy do zapoznania się z naszym krótkim [poradnikiem](#).

Do każdej poręczy jest dołączony zestaw montażowy oraz instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Pochwyty dla niepełnosprawnych posiadają atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.

