



Bateria czasowa 9007L

- Wbudowana w bocznej części korpusu dźwignia, służąca do zmiany temperatury wypływającej wody
- Idealne rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnościami
- Wbudowany mieszacz
- Perlator
- Dźwignia uruchamiająca przepływ wody
- Regulacja czasu przepływu wody
- Redukcja ciśnienia wody w postaci kubeczka i reduktora przepływu wody
- Wysoka odporność na akty wandalizmu
- Korpus wykonany z mosiądzu pokrytego chromem
- Wandalooodporne wykonanie
- Wyjątkowa trwałość i niezawodność
- Produkt Włoski
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż
- Atest PZH, deklaracja CE

Opcja	Z mieszaczem
Przyłącze	2 x G1/2
Rodzaj mieszacza	Ręczny
Wykonanie	Wandalooodporne - mosiądz pokryty chromem
Czas przepływu wody	Regulowany około 10 sekund ± 3 sekundy
Uruchamianie	Za pomocą dźwigni
Reduktor ciśnienia wody	do 6l/min
Temperatura wody	5-65°C
Ciśnienie wody	Min 0,5 bar - Max 6 bar (Rekomendowane 2-4 bar)
Wylewka	Wyposażona w perlator
W zestawie	Bateria, wyposażone w zawory zwrotne oraz uszczelki, zestaw montażowy do umywalki

Bateria czasowa umywalkowa z wbudowanym mieszaczem i dodatkową dźwignią uruchamiającą przepływ wody to niezawodny produkt stosowany w przestrzeni publicznej. Bateria 9007L została wykonana z odpornego na korozję mosiądzu pokrytego chromem. W bocznej części korpusu znajdują się mieszacz, natomiast w wylewce został zamontowany perlator. Prezentowana bateria posiada dźwignię uruchamiającą przepływ wody, co sprawia, że całość stanowi idealne rozwiązanie zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i dla branży spożywczej, szpitali czy gabinetów lekarskich.

Bateria 9007L ma dwa przyłącza G1/2. Jednorazowy wypływ wody trwa około 10 sekund ± 3 sekundy (przy ciśnieniu wody 3 barów). Ilość zużytej wody przy pojedynczym wypływie to około 6 l/m. Natomiast, minimalne ciśnienie podłączeniowe to 0,5 bar, maksymalne to 6 bar, przy czym warto dodać, że rekomendowane ciśnienie podłączeniowe powinno wynosić 2-4 bar. Ponadto, w baterii 9007L znajdują się:

- **kubeczek regulujący** przepływ wody;
- **reduktor przepływu wody**, dołączony do baterii;
- **otwór regulujący przepływ wody**.

Ważne, do każdej baterii sztorcowej z serii **9007L** jest dołączony zestaw montażowy. Co więcej, całość **posiada atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych**.